

Produktinformation

Auspuffmontagepaste

PI 26/12/01/2021



Beschreibung

Entwickelt zur einfachen, schnellen und gasdichten Montage von Rohrsteck- und Flanschverbindungen an Auspuffanlagen. Die Paste ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, dauerhaft hitzebeständig und erlaubt eine zerstörungsfreie Demontage.



Eigenschaften

- asbestfrei
- einfache Handhabung
- hohe Gasdichtigkeit
- einfache Anwendung ohne Demontage
- hervorragende Hitzebeständigkeit

Technische Daten

Basis	Natronwasserglas
Form	pastös
Dichte	~ 1,71 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	~ 700 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung
Farbe/Aussehen	grau
Geruch	geruchslos

Einsatzgebiet

Zur gasdichten Montage der Auspuffanlagen, Endrohrblenden, Schraub-, Steckverbindungen und Flammringe.

Anwendung

Die zu verbindenden Auspuffteile müssen rost-, fett- und staubfrei sein. Die Paste satt auftragen und die zu verbindenden Teile ineinander schieben, ggf. Paste mit Wasser geschmeidiger machen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.

Erhältliche Gebinde

150 g Dose Blech	2835 GB-DK-FIN-N-S
150 g Tube Kunststoff	3342 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.